

## AT200P 2021 MASCHINENKATALOG

## AT200P(DE) Granulare Trockeneismaschine





## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Abmessungen L xB x H	1080 x 820 x 1540 mm
Einschließlich Fußhöhe :	1600 mm
Gewicht kg	600
ˈkg/h ˈ:	Bis zu 200 kg
Produkttypen Granulat mm	3 mm / 10 mm / 16 mm
Energiequelle :	3 x 400 V AC ( 3P+N+PE ), 50Hz, Imax. 64 A
Motor kW :	7.5 Kw-Hp 10.2
Geräuschpegel	Unter 75 dB (A)
Co <sub>2</sub> Auspuff	Innendurchmesser 27 mm
CO Liquid-Druck	16 - 20 bar
Flüssiges $CO_2$ Versorgungsleitung :	Innendurchmesser von 20 mm

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Trockeneis-Pelletizer AT200P ist eine kompakte und leistungsstarke Maschine. Sie garantiert mit einer Produktionskapazität von 200 kg/Std. auch bei einer höheren Bedarfsmenge ein Maximum an Qualität und Flexibilität im täglichen Arbeitsprozess. Als Modell aus der Ates Series Linie, ist der AT200P mit modernster Fernwartungstechnik ausgerüstet und bietet so eine Vielfalt an Möglichkeiten in den Bereichen Remote Access, Remote Data, Remote Management. Ob für schnelle und effiziente Problembehebung und Maschinenwartung oder für die Erfassung von Produktions- und Leistungsdaten bietet eine Reihe von Möglichkeiten. Trockeneis-Pelletizer AT200P wird von einem leistungsstarken Hydraulikaggregat angetrieben und wird auf Knopfdruck gestartet. Sämtliche Funktionen werden von einer Siemens SPS mit Touch-Screen gesteuert. Die automatische Kontrolle der Öltemperatur und des Einschneiungsprozesses garantiert eine kontinuierliche und reibungslose Produktion sofort nach dem Start der Maschine.





/iele Branchen mit industriellen Aktivitäte spart Zeit und senkt die Kosten Wir bieten professionelle Lösungen.



Mit unseren starken und professionellen Mitarbeitern unsere Einrichtungen in Deutschland und der Türkei Wir produzieren weiter.



Mit unserem technischen Team vor und nach dem Verkauf um Ihr Geschäft zu unterstützen wir machen weiter

Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti
Bakırlı.Mah.Arpalık Sok.No.13 41285 Kartepe KOCAELİ TÜRKİYE

WWW.ateskurubuz.com

info@ateskurubuz.com

Tel: +90 (262) 371 2001 - Fax: +90 (262) 371 2005